

# 主要生産設備仕様一覧 / 関西工場

## 【東 条】

設備		板厚範囲 mm	幅範囲 mm	長さ範囲 mm	出側内径 mm	出側質量 kg	出側外径 mm	幅公差 mm	長さ公差 mm
シート	レベラー	1600RL	0.3 ~ 4.0	450 ~ 1,600	350 ~ 6,100	—	—	—	< 2,000 ± 0.2
		1250RL	0.3 ~ 2.0	300 ~ 1,250	350 ~ 3,100	—	—	—	± 0.3
		1000RL	0.2 ~ 2.0	250 ~ 1,030	250 ~ 3,000	—	—	—	± 0.3
		500RL	0.3 ~ 1.5	80 ~ 500	200 ~ 3,000	—	—	—	± 0.3
	シャーリング	0.3 ~ 3.0	~ 3,050	60 ~ 3,050	—	—	—	± 0.5	

## 【三 田】

設備		板厚範囲 mm	幅範囲 mm	長さ範囲 mm	出側内径 mm	出側質量 kg	出側外径 mm	幅公差 mm	長さ公差 mm	
コイル	スリッター	1600SL	0.7 ~ 6.0	50 ~ 1,540	—	φ 508 φ 610	13,000	φ 1,730	± 0.3	
		1250SL	0.3 ~ 2.0	45 ~ 1,250	—	φ 508	15,000	φ 1,600	± 0.1	
		650SL	0.2 ~ 3.0	< 2.0 t 15 ~ 650	—	φ 305 φ 508	5,000	φ 1,500	± 0.1	—
				≥ 2.0 t 23 ~ 650						
		400SL	0.2 ~ 1.5	8 ~ 400	—	φ 305 φ 508	2,000	φ 1,100	± 0.1	—
350SL	0.05 ~ 0.5	10 ~ 350	—	φ 305 φ 508	2,500	φ 1,270	± 0.1	—		